

Серия Trust on/off

Технические характеристики

Модель	Внутренний блок		FIS09A3	FIS12A3	FIS18A3
	Наружный блок		FOS09A3	FOS12A3	FOS18A3
Производительность, Вт.	Охлаждение		2850	3650	5350
	Обогрев		2900	3650	5450
Потребляемая мощность, Вт.	Охлаждение		860	1140	1580
	Обогрев		800	1020	1430
Энергоэффективность, кВт.	Охлаждение	EER	3,3/A	3,2/A	3,4/A
	Обогрев	COP	3,6/A	3,6/A	3,7/A
Рабочий ток, А	Охлаждение		4,8	5,1	7,3
	Обогрев		4,5	4,7	6,6
Электропитание			1 фаза, 220-240В, 50Гц.		
Сторона подключения (вн.блок или наруж.)			Внутренний блок		
Максимальная длина фреонпровода, м.			20		
Максимальный перепад высот, м.			10		
Минимальная длина трассы, м.			3		
Длина трубы без дозоправки, м.			5		
Диаметры труб, мм.(дюймы)	Газ		9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,70(1/2")
	Жидкость		6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм.			16,9		
Внутренний блок			FIS09A3	FIS12A3	FIS18A3
Количество скоростей вентилятора			7		
Осушение, л./ч.			1,3	1,7	2,5
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч.			400/376/350/320 /300/260/200	600/564/530/470 /400/360/300	650/611/560/510 /460/422/325
Уровень звукового давления (по скоростям)	дБ(A)		20/25/30/31 /34/36/38	24/29/34/36 /39/42/44	24/28/34/36 /39/42/44
Размеры (Ш x В x Г), мм.	Без упаковки		708×281×192	761×296×199	822×295×198
	В упаковке		765×351×269	825×367×277	885×367×277
Вес (нетто), кг			7	7,5	8,5
Вес (брутто), кг			10	10	11
Наружный блок			FOS09A3	FOS12A3	FOS18A3
Компрессор	Торговая марка		GMCC	GMCC	HIGHLY
	Тип		Роторный		
Хладагент/Заводская заправка хладагента марка / г.			R410A/520	R410A/560	R410A/980
Дополнительная заправка, г./м.			20		
Расход воздуха, м3/ч.			2030	2000	2600
Уровень звукового давления (по скоростям) дБ(A)			51	52	55
Размеры (Ш x В x Г), мм.	Без упаковки		649×456×244	660×500×240	800×545×315
	В упаковке		760×510×315	780×565×345	920×615×392
Вес (нетто), кг			22,5	24,5	35,5
Вес (брутто), кг			25	27	38
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, 0С	Охлаждение		0 ~ +43		
	Обогрев		-7 ~ +24		