

Серия FORCE

Классическая сплит-система

Технические характеристики

Модель		FIS07F2/ FOS07F2	FIS09F2/ FOS09F2	FIS12F2/ FOS12F2	FIS18F2/ FOS18F2	FIS24F2/ FOS24F2
Производительность, Вт	Охлаждение	2053	2639	3519	5279	7038
	Обогрев	2480	2639	3666	5572	7331
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	821	821	1095	1643	2200
	Обогрев	730	730	1015	1542	2050
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение EER / Класс	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,20 / A
	Обогрев COP / Класс	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,69 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,6	3,6	4,8	7,2	9,6
	Обогрев	3,2	3,2	4,4	6,8	8,8
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок				
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	9,52(3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,7(1/2")	12,7(1/2")	15,9(5/8")
Внутренний блок		FIS07F2	FIS09F2	FIS12F2	FIS18F2	FIS24F2
Расход воздуха, м³/ч		510/460/310	510/460/310	540/480/360	818/620/541	1150/1000/900
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		41/38/26,5	41/38/26,5	37,5/34,5/26,5	45/38/34,5	49/45,5/34,5
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	722x290x187	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	В упаковке	790x375x270	790x375x270	875x380x285	1045x410x305	1155x320x415
Вес, кг	Без упаковки	8,1	8,1	9,0	12,1	15,0
	В упаковке	10,4	10,4	11,4	15,3	18,6
Наружный блок		FOS07F2	FOS09F2	FOS12F2	FOS18F2	FOS24F2
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Расход воздуха, м³/ч		1800	1800	1800	2100	4200
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		54	54	56	57	60,5
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+18 ~ +43				
	Обогрев	-7 ~ +24				
	Охлаждение (зимний комплект)*	-40 ~ +43				
Заводская заправка хладагента, г		R32/500	R32/500	R32/560	R32/1000	R32/1300
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	20	50
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	720x495x270	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
	В упаковке	835x540x300	835x540x300	835x540x300	887x610x337	995x740x398
Вес, кг	Без упаковки	24,2	24,2	26,0	34,5	47,9
	В упаковке	26,0	26,0	27,7	37,0	50,9

* Только для моделей FOS...F2-WS40