

# Серия TRUST

## Классическая сплит-система

Технические характеристики

Модель		FIS09A3 FOS09A3	FIS12A3 FOS12A3	FIS18A3 FOS18A3
Производительность, Вт	Охлаждение	2850	3650	5350
	Обогрев	2900	3650	5450
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	860	1140	1580
	Обогрев	800	1020	1430
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER	3,2/A	3,35/A
	Охлаждение	COP	3,63/A	3,7/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,8	5,1	7,3
	Обогрев	4,5	4,7	6,6
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок		
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20
Максимальный перепад высот, м		10	10	10
Минимальная длина трассы, м		3	3	3
Длина трубы без дозоправки, м		5	5	5
Диаметры труб, мм (дюймы)	Газ	9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,70(1/2")
	Жидкость	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9
<b>Внутренний блок</b>		<b>FIS09A3</b>	<b>FIS12A3</b>	<b>FIS18A3</b>
Количество скоростей вентилятора		7	7	7
Осушение, л/ч		1,3	1,7	2,5
Расход воздуха, м3/ч		400/376/350/320 /300/260/200	600/564/530/470 /400/360/300	650/611/560/510 /460/422/325
Уровень звукового давления, дБ(А)		20/25/30/31 /34/36/38	24/29/34/36 /39/42/44	24/28/34/36 /39/42/44
Размеры (Ш x В x Г), мм.	Без упаковки	708×281×192	761×296×199	822×295×198
	В упаковке	765×351×269	825×367×277	885×367×277
Вес, кг	Без упаковки	7,0	7,5	8,5
	В упаковке	10,0	10,0	11,0
<b>Наружный блок</b>		<b>FOS09A3</b>	<b>FOS12A3</b>	<b>FOS18A3</b>
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	HIGHLY
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный
Заводская заправка хладагента, г		R410A/520	R410A/560	R410A/980
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20
Расход воздуха, м3/ч		2030	2000	2600
Уровень звукового давления, дБ(А)		51	52	55
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	649×456×244	660×500×240	800×545×315
	В упаковке	760×510×315	780×565×345	920×615×392
Вес, кг	Без упаковки	22,5	24,5	35,5
	В упаковке	25,0	27,0	38,0
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °C	Охлаждение	0 ~ +43		
	Обогрев	-7 ~ +24		